

PROTIHLUKOVÉ EKO DESKY

Popis: Portihlukové Eko desky jsou vyráběny jedinečnou patentovanou technologií a mají všechny potřebné celoevropské certifikáty. Jsou 100% hygienické, bez přidaných chemikálií. Všechny testy vzduchové neprůzvučnosti potvrdily unikátní zvukovo izolační vlastnosti a představují tak konkurenci dosud používaným produktům, které předčí jednak svými zvukovo izolačními vlastnostmi, mechanickými vlastnostmi, ale i cenou.

Aplikace: Povrchová úprava stropů, podlah a stěn.
Bezproblémová aplikace při mokřích procesech.
Podlahy – kročejový útlum – podkladní vrstva pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny.

Technická specifikace

Tvar a rozměry: 80 x 120 cm, případně na zakázku

Tloušťka: 10 mm / 20 mm

Objemová hmotnost: 850 kg/m³ +/-5%

Akustické parametry: Rw 32,4 dB (při 10 mm) / 37 dB (při 20 mm)

Zlepšení kročejového hluku – ΔLw = 26 – 35dB (při 10 mm)

Třída hořlavosti: D- s1, d1

Tepelná vodivost (podle STN EN 12667): 0,196 W/m.K

Složení: Kompozitní materiály, tetrapakové obaly (celulóza, plastová, hliníková fólie) používaných v potravinářském průmyslu.

Vlastnosti:

- Bez formaldehydu
- Velkoplošné desky
- Hmotnost 8,5kg/m² (v síle 10 mm)
- Schopnost regulace vzdušné vlhkosti
- Ošetřené HT (Heat Treatment), tedy odolné vůči plísním a škůdcům
- Ekologický a recyklovatelný materiál
- Desky jsou mechanicky odolné a trochu ohebné
- Jednoduché opracování – řezání, vrtání



Prohlašujeme, že tento technický list je vyhotoven na základě dostupných dokumentů a protokolů, které nám jsou k dispozici ze zdrojů výrobce.